

AIRPURION[®] 90 active

... zur gezielten Luftentkeimung mittels aktiver Umwälzung der Raumluft zeichnet sich durch eine außerordentlich hohe Desinfektionsleistung bei kompakter Bauweise und geringem Energieverbrauch aus. Es ist nach geltenden Gesetzen, Normen und Richtlinien ausgeführt.



Dieses Gerät besteht aus einem matt eloxierten und komplett Geschlossenen Aluminiumprofil. Die Verkabelung und das elektronische Vorschaltgerät sind im Profil integriert.

Zum Standard Lieferumfang einer Anlage AIRPURION active gehört entweder ein Montagegestell oder eine Seilabhängung.

Lampenausfall oder Kabelbruch werden intern überwacht und signalisiert.

Optional ist eine Ausrüstung mit Splitterschutz möglich, der eine Freisetzung von Glassplittern oder Quecksilber im Falle von Lampenbruch verhindert

Die eingesetzten UV-Strahler zeichnen sich durch lange Lebensdauer, hohe Desinfektionsleistung und einen geringen Energieverbrauch aus. Wahlweise kann die Stromversorgung mit 230 V/50 Hz oder mit 110 V/60 Hz erfolgen.

Die kompakte Bauweise erlaubt eine einfache Lampenentnahme und den Lampenwechsel zum Beispiel am Ende der Strahler-Nutzungsdauer.

Achtung!

**UV -Strahlung ist gefährlich für Haut und Augen!.
Augen und Haut sind entsprechend zu schützen.
Der Anwender ist für seine Sicherheit und die Sicherheit der Personen verantwortlich, welche sich im Raum aufhalten, wo diese Strahler zum Einsatz kommen.**

Bitte beachten Sie, dass Materialien, die nicht stabil gegenüber UVC sind, geschädigt werden können.

| | |
|---|--|
| Hersteller | PURION [®] GmbH |
| Typ | AIRPURION [®] 90 active. |
| Desinfektion von Raumluft | |
| Desinfektionsgrad von 80% | ca. 550 m ³ Raumvolumen bei ständigem Betrieb |
| Desinfektionsgrad von 88% | ca. 75 m ³ Raumvolumen |
| garantierte min. UVC Dosis bei einmaligen Durchlauf | 65 J/m ² |
| Luftumwälzrate | 36 m ³ /h |
| Lautstärker Lüfter | 32 dB |
| Gehäuseabmessungen L x B x H in mm | 1000 x 105 x 105 |
| Gewicht | ca.6 Kg |
| Strahlernutzungsdauer | 10.000 h |
| Anzahl der Strahler | 1 |
| Temperatur max. | 40°C |
| Gehäuseschutzart | IP 54 |
| elektrischer Anschluss | 110-240 V 50/60 Hz |
| Elektrische Leistung | 90 W |
| UVC-Leistung gesamt | 32 W (254 nm) |
| Absicherung | 10 A |

Diese Anlage findet seine Anwendung bei:

Luftdesinfektion •

Vorteile

- höchste HACCP compliance durch Splitterschutz und Überwachung der Desinfektionsperformance
- dauerhafter Betrieb auch wenn sich Personen im Raum aufhalten
- keine Geruchsbeeinträchtigung
- wartungsarmer Betrieb
- niedrige Betriebskosten